



PROFESSIONELT KLOAKUDSTYR

Kemiforbrug punktrensning

19. februar 2016

Glasfiber 1060 g/m ²				
DN	Længde af glasfiber i m	Komp A liter	Komp B liter	Nødvendig volumen i liter
100	0,6	0,25	0,49	0,74
	1,2	0,49	0,98	1,47
	1,8	0,74	1,47	2,21
	2,4	0,98	1,96	2,94
	3,0	1,23	2,45	3,68

Glasfiber 1200 g/m ²				
DN	Længde af glasfiber i m	Komp A liter	Komp B liter	Nødvendig volumen i liter
100	0,6	0,28	0,55	0,83
	1,2	0,55	1,09	1,64
	1,8	0,82	1,64	2,47
	2,4	1,09	2,19	3,28
	3,0	1,37	2,74	4,11



Glasfiber 1060 g/m ²				
DN	Længde af glasfiber i m	Komp A liter	Komp B liter	Nødvendig volumen i liter
150	0,6	0,34	0,67	1,01
	1,2	0,68	1,35	2,03
	1,8	1,01	2,03	3,04
	2,4	1,35	2,71	4,06
	3,0	1,69	3,38	5,07

Glasfiber 1200 g/m ²				
DN	Længde af glasfiber i m	Komp A liter	Komp B liter	Nødvendig volumen i liter
150	0,6	0,38	0,75	1,13
	1,2	0,76	1,51	2,27
	1,8	1,13	2,26	3,39
	2,4	1,51	3,02	4,53
	3,0	1,89	3,77	5,66

Note: Tabellen angiver den nødvendige mængde kemi til en 2-lags glasfiber måtte.